

INFO-H-403 Bases de données  
Séance d'exercices 8  
SQL (2)

F. Servais et B. Verhaegen

5 décembre 2007

## SQL : any et all

- ▶ `<attribut> <comparateur> ALL <liste>` permet de vérifier si toutes les valeurs de la liste satisfont la condition.

### Produit le plus léger

```
SELECT p.NP
FROM P p
WHERE p.Poids <= ALL ( SELECT p2.Poids
                       FROM P p2 )
```

- ▶ `ANY` permet de vérifier si au moins une valeur de la liste satisfait la condition.

## SQL : agrégation

- ▶ Les fonctions `COUNT()`, `SUM()`, `MIN()`, `MAX()`, `AVG()` permettent d'agréger les données.
- ▶ Résultat : une ligne par partition (ou par relation si pas de partition).

### Moyenne des salaires

```
SELECT AVG(Salary) FROM Employee
```

### Produit le plus léger

```
SELECT p.NP FROM P p  
WHERE p.Poids = ( SELECT MIN(p2.Poids) FROM P p2 )
```

- ▶ La requête `SELECT SSN, MAX(Salary) FROM Employee` est illégale : pourquoi ?

## SQL : group by

- ▶ La clause **GROUP BY** <attributs> permet de partitionner une relation.
- ▶ Il y aura une partition par combinaison de valeurs des attributs.

```
SELECT A1, ..., An, AGG(An+1), ..., AGG(An)  
FROM ... WHERE ...  
GROUP BY A1, ..., An  
HAVING condition
```

- ▶ Les attributs du SELECT (A1, ..., An) doivent être des clés de groupement.
- ▶ La condition du HAVING porte sur les partitions, donc sur les attributs A1, ..., An et sur des agrégations.

## SQL : group by

### Moyenne des salaires par département

```
SELECT DNo, AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY DNo
```

### Moyenne des salaires pour les départements de moins de 3 employés

```
SELECT DNo, AVG(Salary)
FROM Employee
GROUP BY DNo
HAVING count(*) < 3
```

## SQL : exercices

- ▶ (25) Donner le nombre d'usines approvisionnées par le fournisseur 1.
- ▶ (26) Pour chaque produit livré à une usine, donner le numéro du produit, celui de l'usine et la quantité totale livrée.
- ▶ Donner le numéro des fournisseurs qui ont vendu plus de 100 produits.
- ▶ Pour chaque fournisseur de Londres qui vend au moins 3 produits différents, donner le numéro du fournisseur et la quantité de produits vendus.

## SQL : exercices

Donner le nombre d'usines approvisionnées par le fournisseur 1

```
SELECT COUNT(distinct 1.NU)
FROM PUF 1
WHERE 1.NF = 1
```

## SQL : exercices

Pour chaque produit livré à une usine, donner le numéro du produit, celui de l'usine et la quantité totale livrée

```
SELECT 1.NP, 1.NU, SUM(1.Quantite)
FROM PUF 1
GROUP BY 1.NP, 1.NU
```



## SQL : exercices

Donner le numéro des fournisseurs qui ont vendu plus de 100 produits

```
SELECT l.NF
FROM PUF l
GROUP BY l.NF
HAVING SUM(l.Quantite) > 100
```

## SQL : exercices

Pour chaque fournisseur de Londres qui vend au moins 3 produits différents, donner le numéro du fournisseur et la quantité de produits vendus

```
SELECT l.NF, SUM(l.Quantité)
FROM PUF l, F f
WHERE l.NF = f.NF and f.VilleF='Londres'
GROUP BY l.NF
HAVING COUNT(distinct l.NP) >= 3
```